



Priprema za zimski period

Uobičajeno je da bazene koji su obloženi PVC lajnerom tokom zime držimo napunjene vodom. Nemojte ostaviti bazen prazan tokom zime jer to može štetno delovati na PVC lajner, a sa druge strane značajno smanjuje stabilnost bazena. Isto je potrebno učiniti i u slučaju da je bazen obložen staklenim mozaikom.

Važno!

- ✓ Nivo vode spustite za 5-10 cm ispod nivoa skimera i uduvača. Ispustite vodu iz cevnog razvoda.
- ✓ Merdevine izvadite iz bazena.
- ✓ U uduvače (mlaznice) koji su ostali ispod nivoa vode postavite čepove. Ovim ćete omogućiti pražnjenje cevovoda (garancija se ne odnosi na štete nastale mržnjenjem).
- ✓ Dodavanjem tečnosti za prezimljavanje koja sprečava razmnožavanje algi u bazenu u toku zime i taloženje vodenog kamenca znatno ćete olakšati prolećno čišćenje bazena.
- ✓ Nakon toga treba pokriti bazen odgovarajućim prekrivačem.
- ✓ Posle padavina redovno kontrolišite nivo vode. Nikad ne dozvolite da nivo vode dosegne plastične elemente jer ih led može oštetiti.
- ✓ Filtracione uređaje na odgovarajući način pripremiti za zimu.

Popravke i zamene

Manje popravke na PVC lajneru možete sa lakoćom izvršiti pomoću garniture za popravku. U slučaju potrebne zamene lajnera dajte prodavcu datum kupovine, tip i tačnu dimenziju lajnera.