

NERO



NERO Termofluid 100

Koncentrovana tečnost za prenos energije u sistemima (centralno grejanje, podno grejanje, klizališta, hlađenje mašina za duvanje ambalaže) i zaštitu od korozije

Koncentrovana tečnost namenjena za sisteme do 120°C. Obezbeđuje dobru zaštitu svih vrsta radijatora od korozije i kamenca, dobro podmazivanje pumpe i dobar je provodnik toplote. Ne primenjuje se u prehrambenoj industriji. Pre upotrebe se mora razblažiti demi vodom prema odnosu iz tabele mešanja.

Zadovoljava specifikacije: SRPS H.Z2.010, tip 1; BS 6580; ASTM D 3306.

Tabela mešanja

Tačka mržnjenja (vol) Demi voda (vol)	Tačka mržnjenja
1:1 (50%:50%)	-37°C
1:1,5 (40%: 60%)	-26°C
1:2 (33%:67%)	-17°C
1:3 (25%:75%)	-10°C

PAŽNJA!

Sadrži mono etilen glikol



H302 - Štetno ako se proguta.

H373 - Može da dovede do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja.
P102 - Čuvati van domašaja dece. P280 - Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću/ zaštitne naočare/ zaštitu za lice P301+P312

AKO SE PROGUTA: Pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara/.../ ako se osećate loše. P501 - Odlaganje sadržaja / ambalaže u skladu sa lokalnim / regionalnim / nacionalnim / međunarodnim propisima .

101
neto e

**Rok upotrebe
10 godina**

Stavlja u promet: **TermoPool**

Termo Pool doo, Ljubiše Miodragovića,
11N 11000 Beograd, 011/4417250
www.termopool.com

Proizvodi:
PTP Čar
Kragujevac

Datum proizvodnje

